


1. MİKSERLER



1.2. SM.2MİL SERİSİ KELEBEK MİKSERLER

KULLANIM ALANLARI

Mastikler, baskı mürekkepleri, polyester macunu, silikon ürünleri, yapıştırıcılar, duvar macunu, PU döküm bileşikler gibi ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır. Kelebek karıştırıcısı, hızlı devirli dispersiyon pervanesi ile birlikte çalışarak kısa sürede harmanlama, homojenizasyon ve dispersiyonun yapılmasını sağlamaktadır.



STANDART ÖZELLİKLER

Hem tabana yerleşik hem de belirli bir kapasiteden sonra platforma monte şeklinde kullanılabilen mikserlerdir. Sabit kazanlar veya hareket ettirilebilen (Mobil) kazanlar ile kullanılabilirler. Standart olan modellerimizin yanı sıra projelerinize göre dilediğiniz kapasite ve motor güçleri doğrultusunda üretilebilirler. İki milli dizayna sahiptirler. Karıştırma milleri birbirlerinden bağımsız olarak frekans invertör teknolojisi ise kademesiz olarak devir ayarlıdır. Kenar sıyrıcı sistemi standart özellik olarak bulunmaktadır. Elektro-hidrolik sistemli olarak kendi gövdesi üzerinde kalkıp inme özelliğinin yanı sıra, istenilen bir yükseklikte karıştırma yapma özelliğine de sahiptirler. Düşük devirlerde uzun süreli çalışmaya olanak sağlayan soğutma motorları ve zaman ayarlı karışım özelliği standart olarak bulunmaktadır.

OPSİYONEL İSTEKLER

Hareketli ve otomatik vakum sistemi, ATEX Zone 1 EEx dIIB T4 standartlarında ex-proof dizayn, Çift katlı pervane, Sıcaklık ölçüm sistemi, karıştırma kazanı içerisindeki ürünün seviyesine göre mikserin otomatik olarak kalkıp-inme özelliği, ağırlık ölçüm sistemi, reçete kontrollü yarı otomatik veya tam otomatik PC / PLC kontrol sistemi opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Makina Tipi	SM 10-2MİL	SM 100-2MİL	SM 300-2MİL	SM 500-2MİL	SM 1-2MİL	SM 2-2MİL	SM 3-2MİL	SM 5-2MİL
Hızlı Karıştırıcı (Kw)	1,5 - 3	5,5 - 11	11 - 22	15 - 45	30 - 75	55 - 90	75 - 110	90 - 132
Kelebek Karıştırıcı (Kw)	4 - 5,5	7,5 - 15	15 - 30	30 - 55	55 - 90	75 - 110	90 - 132	110 - 162
Hızlı Karıştırıcı Devri (d/d)	0 - 3000	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1200	0 - 1200
Kelebek Devri (d/d)	0 - 700	0 - 300	0 - 300	0 - 300	0 - 300	0 - 300	0 - 300	0 - 300
Toplam Hacim (Lt)	10	100	300	500	1000	2000	3000	5000
Faydalı Hacim (Lt)	2 - 8	20 - 80	60 - 240	100 - 400	200 - 800	400-1600	600-2400	1000-4000