


1.3. SM.3MİL SERİSİ ÇOK MİLLİ MİKSERLER

KULLANIM ALANLARI

Silikon esaslı ürünler, ağır baskı mürekkepleri, sızdırmazlık elemanları, mastikler, yapıştırıcılar, macunlar, epoksi ve polisülfid bazlı yüksek viskoziteli sistemler gibi ürünlerin kısa sürelerde harmanlanmasının ve homojenize edilmesinin gerekli olduğu tüm alanlarda kullanılabilir. Vakum altında yüksek ve ağır devirli karıştırma özelliğinin aynı anda uygulanabilir oluşundan dolayı, geniş bir kullanım alanına sahiptir.



STANDART ÖZELLİKLER

Hem tabana yerleşik hem de belirli bir kapasiteden sonra platforma monte şeklinde kullanılabilen mikserlerdir. Sabit kazanlar veya hareket ettirilebilen (Mobil) kazanlar ile kullanılabilirler. Standart olan modellerimizin yanı sıra projelerinize göre dilediğiniz kapasite ve motor güçleri doğrultusunda üretilebilirler. Üç milli dizayna sahiptirler. Karıştırma milleri birbirlerinden bağımsız olarak frekans invertör teknolojisi ise kademesiz olarak devir ayarlıdır. Kenar sıyrıcı sistemi ve vakum sistemi standart özellik olarak bulunmaktadır. Elektro-hidrolik sistemli olarak kendi gövdesi üzerinde kalkıp inme özelliğinin yanı sıra, istenilen bir yükseklikte karıştırma yapma özelliğine de sahiptirler. Düşük devirlerde uzun süreli çalışmaya olanak sağlayan soğutma motorları ve zaman ayarlı karışım özelliği standart olarak bulunmaktadır.

OPSİYONEL İSTEKLER

ATEX Zone 1 EEx dIIB T4 standartlarında ex-proof dizayn, Çift katlı pervane, Sıcaklık ölçüm sistemi, karıştırma kazanı içerisindeki ürünün seviyesine göre mikserin otomatik olarak kalkıp-inme özelliği, ağırlık ölçüm sistemi, reçete kontrollü yarı otomatik veya tam otomatik PC / PLC kontrol sistemi opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Makina Tipi	SM 10-3MİL	SM 100-3MİL	SM 300-3MİL	SM 500-3MİL	SM 1-3MİL	SM 1,5-3MİL	SM 2-3MİL	SM 3-3MİL	SM 5-3MİL
Hızlı Karıştırıcı (Kw)	1,5 - 3	5,5 - 11	11 - 22	15 - 45	30 - 75	45 - 75	45 - 90	55 - 90	75 - 132
Kelebek Karıştırıcı (Kw)	4 - 5,5	7,5 - 15	15 - 30	30 - 55	55 - 90	55 - 90	75 - 110	90 - 132	110 - 162
Çapa Karıştırıcı (Kw)	0,75 - 1,5	4 - 5,5	7,5 - 11	11 - 15	15 - 30	22 - 45	30 - 55	30 - 55	45 - 55
Hızlı Karıştırma Devri (d/d)	0 - 3000	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1200	0 - 1200
Kelebek Devri (d/d)	0 - 1000	0 - 400	0 - 400	0 - 400	0 - 400	0 - 400	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Çapa Devri (d/d)	0 - 100	0 - 20	0 - 20	0 - 20	0 - 20	0 - 20	0 - 20	0 - 20	0 - 20
Toplam Hacim (Lt)	10	100	300	500	1000	1500	2000	3000	5000
Faydalı Hacim (Lt)	2 - 8	20 - 80	60 - 240	100 - 400	200 - 800	300-1200	400-1600	600-2400	1000-4000