

1.5. SM.A.SBT SERİSİ AĞIR DEVİRLİ (AJİTATÖR) SABİT MİKSERLER

KULLANIM ALANLARI

Ağır hizmet gücü ile donatılmış ağır devirli (Ajitatör) mikser makineleri endüstriyel ağır şartlara sahip ürünlerin düşük devirlerde yoğun ve homojen bir şekilde karışımının gerekli olduğu tüm alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Üstün servis faktörlü ve kuvvetli motor-redüktör yapısı ile en ağır şartlarda bile zorlanmadan homojen karışımı çok rahat bir şekilde sağlamaktadır. Gaz beton üretimi, baz ve renklendirme mikseri ve stoklama tankları amacıyla da kullanılmaktadırlar. Yüksek tonajlı ürünlerin üretiminde veya stoklanmasında tercih edilen karıştırıcı türleridir.



STANDART ÖZELLİKLER

Çoğunlukla platforma monte şeklinde kullanılan ağır devirli sabit mikserler aynı zamanda kendi ayakları üzerinde yere monte edilmiş şekilde de kullanılabilirler. Karıştırma işlemi esnasında karıştırma kanatlarının güçlü yapısı ve dizaynı zor karışım koşullarını çok basit bir hale indirmektedir. Karışım tankının alt ve üst noktasından yapılan ayrı ayrı yataklama ile karıştırma Standart olan modellerimizin yanı sıra projelerinize göre dilediğiniz kapasite ve motor güçleri doğrultusunda üretilebilirler. Çeşitli dizaynlara sahip kanat veya palet yapıları olan mikserlerdir. Bu kanatların uçlarında kanatlara göre daha geniş yüzeye sahip mukavemeti yüksek özel elastik paletleri ile harmanlama çok etkili bir şekilde sağlanmaktadır. Ağır devirli sabit mikser makinelerinin karıştırma devri tek devir olabileceği gibi, hız kontrol frekans konvertör kontrollü olarak değişken devirli de olabilmektedir. Zaman ayarlı karışım özelliği standart olarak bulunmaktadır.

OPSİYONEL İSTEKLER

Kenar sıyrıcı sistemi, otomatik vakum sistemi, ATEX Zone 1 EEx dIIB T4 standartlarında ex-proof dizayn, Çift katlı pervane, Sıcaklık ölçüm sistemi, ağırlık ölçüm sistemi, reçete kontrollü yarı otomatik veya tam otomatik PC / PLC kontrol sistemi opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Makina Tipi	SM 1-A.SBT	SM 2-A.SBT	SM 3-A.SBT	SM 4-A.SBT	SM 5-A.SBT
Hızlı Karıştırıcı (Kw)	2,2 - 11	5,5 - 15	7,5 - 22	11 - 30	15 - 30
Hızlı Karıştırma Devri (d/d)	0 - 20	0 - 45	0 - 45	0 - 60	0 - 60
Toplam Hacim (Lt)	1000	2000	3000	4000	5000
Faydalı Hacim (Lt)	200 - 800	400 - 1600	600 - 2400	800 - 3200	1000-4000