

7.1. SHSM SERİSİ HAZIR SIVA MİKSER MAKİNALARI

KULLANIM ALANLARI

Hazır siva mikser makinaları genelde dış cephe kaplama uygulamalarında kullanılan siva tarzı, içeriğinde kum veya agrega gibi partiküller içeren viskozitesi boyaya göre daha yoğun olan ürünlerin homojen ve efektif karışımında kullanılan mikser türleridir. Karıştırma işlemi ağır devirde gerçekleştirildiğinden kum ve agrega tarzı tanecikler karışım içerisinde çok homojen olarak karışabilmektedir.



STANDART ÖZELLİKLER

Hazır siva mikser makinaları sabit veya hareketli hareketli olmak üzere iki ayrı şekilde tasarlanmıştır. Sabit olan modeller genelde büyük kapasiteli olduklarından dolayı platform üzerine yerleşimi yapılmaktadır. Hareketli olan modellerde ise makina, elektro-hidrolik sistemli olarak kendi gövdesi üzerinde kalkıp inebilen veya etrafına yerleştirilen en fazla dört kazana birden hizmet verebilen özellikte üretilebilmektedir. Ağır devirli karıştırma sistemine sahip hazır siva mikser makinalarında karıştırma işlemi mil üzerinde bulunan ve kazan kenarına kadar uzanan açılı yerleştirilmiş kollar aracılığı ile yapılmaktadır. Standart olan modellerimizin yanı sıra projelerinize göre dilediğiniz kapasite ve motor güçleri doğrultusunda üretilebilirler. Zaman ayarlı karışım özelliği standart bir özellik olarak sunulmaktadır.

OPSİYONEL İSTEKLER

Invertör sistemi, kenar ve taban sıyrıcı sistemi, otomatik vakum sistemi, ATEX Zone 1 EEx dIIB T4 standartlarında ex-proof dizayn, sıcaklık ölçüm sistemi, ağırlık ölçüm sistemi, reçete kontrollü yarı otomatik veya tam otomatik PC / PLC kontrol sistemi opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Makina Tipi	SHSM 1	SHSM 2	SHSM 3	SHSM 5	SHSM 8
Ana Motor Gücü (Kw)	15-30	18,5-45	22-55	30-75	45-90
Karıştırma Devri (d/d)	0-500	0-500	0-500	0-500	0-500
Toplam Hacim (Lt)	1000	2000	3000	5000	8000
Faydalı Hacim (Lt)	200-800	400-1600	600-2400	1000-4000	1600-6400